

NATUROFLOOR

EST 1990

Die Marke Naturofloor®

Naturofloor® ist seit 1990 auf dem Markt und etablierte sich als eines der ersten Produkte und vor allem als das Original unter den fugenlosen mineralischen Belägen. Naturofloor® ist eine registrierte und geschützte Marke in 22 Ländern. Die Sandman AG ist Inhaberin der Marke und vertreibt das Produkt ausschliesslich über zertifizierte Fachhandwerker.

Das Original

Naturofloor®, das Original. Es wird zwar oft kopiert, bleibt jedoch in seiner Qualität unübertroffen. Als Systemprodukt, von der ersten bis zur letzten Schicht, sind alle Rohstoffe auf einander abgestimmt und rezeptiert. Du möchtest wissen, ob es sich beim Angebot oder Ausführung wirklich um Naturofloor®, das Original handelt, frag uns. «naturofloor.ch»

Material

Naturofloor ist ein mineralisches Produkt, zu 90% basierend auf den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Weisszement. In Kombination mit einem geringen Anteil an synthetischen Materialien entstehen Beläge, welche nicht nur aufgrund ihrer positiven Eigenschaften, sondern auch in ihrer Funktion ganz einfach im Alltag überzeugen. Für einen einwandfreien durchgefärbten Belag und eine perfekte Farbabstimmung werden die hochwertigen, lichtbeständigen Farbpigmente erst vor Ort beigemischt.

Einsatzort

Praktisch überall lassen sich Boden- und Wandbeläge mit Naturofloor gestalten: von privaten Wohnräumen in modernen Neubauten über Renovationsobjekte bis hin zu repräsentativen Geschäftsräumen. Naturofloor® eignet sich für den Wohn- und Nassbereich, Küchenrückwand und Cheminéeoberfläche, Dekowand und Treppe oder an Wänden in Altersheimen und Spitälern, Einkaufszentren und öffentlichen Gebäuden.

Einbauzeit

Naturofloor® wird nach einem genau definierten Arbeitsprozess in mehreren Schritten von Hand appliziert. Es braucht Zeit und auch etwas Geduld, damit aus hochwertigen, mineralischen Materialien eine beständige, zeitlose, wertige Oberfläche entsteht. Die genaue Dauer ist auf das Projekt bezogen. Für die Planung können ca. 10-14 Tage exkl. Vorbereitung gerechnet werden.

Untergrund

Naturofloor® benötigt, nach gültigen SIA Normen ausgeführte, feste, rissfreie, feingriffige und tragfähige Untergründe. Beispielsweise Zementunterlagsboden, Anhydritestrich und im Wandbereich Zement- oder Zementkalk Grundputz, sowie doppelbeplankte Gips-, Faser-, Zement-, Wediplatten. Weiter Untergründe auf Anfrage.

Duschen

Naturofloor® wird über 20 Jahren als bodenebener Duschboden eingesetzt. Dieser Einsatz erfordert eine Detailplanung und ist an folgenden grundlegenden Punkten verankert. Die Wahl der richtigen Duschrinne, 2,5-3% Gefälle, keine Bodenheizung, festen und rissfreien Zementunterlagsboden, harte Schalldämmung, Trennung zwischen Gefällsunterlagsboden und übrigen Boden.

Sollte eine bodenebene Duschwanne gewählt werden, haben wir auch dafür den dichten Abschluss.

NATUROFLOOR

EST 1990

Strukturen

Sorgfältig und fachmännisch von Hand aufgetragen, leben die Oberflächen von Naturofloor® durch ihre einzigartige und individuelle Struktur. In unterschiedlichen Lichteinflüssen eröffnet der mineralische Belag nicht nur ein grossartiges Spannungsfeld von farblichen Nuancen sondern auch von lebendigen Strukturakzenten. Du bist kreativ und möchtest deine personalisierte Struktur, sprich mit einem Fachhandwerker aus deiner Region.

Farben und Lasuren

Wir unterstützen dich gerne dabei, den passenden Farbton für dein Naturofloor®-Belag zu finden. Sollte deine bevorzugte Nuance nicht in unserer Palette von 210 Farben sein, werden wir diese gerne nach Möglichkeit für dich herstellen. Über die vielfältige Farbpalette hinaus, können wir dank Lasuren mit Kontrast- oder Metallfarben und einen weiteren Arbeitsgang besondere Lasuren und Effekte erzielen.

Mustererstellung

Durch das Auftragen von Hand erhält die Oberfläche ihre individuelle Struktur und weist einzigartige Farbschattierungen auf. Wie in der Natur ist jede Oberfläche ein Unikat. Eine Bemusterung durch den ausführenden Fachhandwerker ist empfehlenswert.

Preis und Angebot

Der Richtpreis von CHF 190.- bis 250.-/ m² für Naturofloor® Beläge, versteht sich auf einen für Naturofloor® vorbereiteten Untergrund und gilt als Flächenpreis ab 20m². Kleinere Flächen werden nach Aufwand oder Pauschal abgerechnet.

Ein detailliertes Angebot wird ein zertifizierte Fachhandwerker aus der Region gerne unterbreiten.

Lieferzeit

Naturofloor® wird in der Schweiz hergestellt und ist innerhalb von 3-4 Arbeitstagen lieferbar.

Fachhandwerker

Einen zertifizierten Fachhandwerker aus deiner Region findest Du auf unserer Webseite oben rechts «Fachhandwerker finden». Eine Besichtigung, durch den Handwerker ausgeführten Flächen, ist empfehlenswert.

Planung

Eine gezielte und frühzeitige Planung erleichtert die Ausführung. Informationen dazu findest Du unter naturofloor.ch «Informationen für Architekten und Planer».

Reinigung und Pflege

Naturofloor® -Boden- und -Wandbeläge sind pflegeleicht und geschützt gegen das Eindringen von Schmutz oder hausüblichen Chemikalien. Im Duschbereich empfehlen wir die Flächen, nach dem Duschen, mit kaltem Wasser abzuspülen. Beachte unsere Pflegeanleitung unter naturofloor.ch.

Unterhalt

Fachmännisch ausgeführte Naturofloor®- Beläge, die regelmässig und sachgemäss gereinigt werden, benötigen keinen besonderen Unterhalt.

NATUROFLOOR

EST 1990

Schaden

Im Falle eines Falles. Die meisten Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück. Kleine Farb- und Glanzgradunterschiede sind nicht ausgeschlossen. Wenden Sie sich für eine fachmännische Korrektur beim Fachhandwerker.